

CONTRÔLEUR + HYDRAULIQUE

Controller + Hydraulic

iCan

- Conçu pour la rénovation
 - Temps de mise en œuvre réduite
 - Fiabilité / Simplicité
 - Bus ou Filaire
-
- Designed for renovation
 - Time of reduced implementation
 - Reliability / Simplicity
 - Bus or Wired
-
- Carte unique
 - Conformité EN81-1 : A3 ;
EN81-70 / -72 / -20 / -50 (*) ; U36
 - Single board
 - Compliance EN81-1 : A3 ;
EN81-70 / -72 / -20 / -50 (*) ; U36

- Ascenseur et monte-charge
avec ou sans taquets
 - Prise en compte des centrales
Blain, Bücher, Algi, GMV, etc...
-
- Lift and load lift with or without cleats
 - Taking into account of hydraulic power
Blain, Bücher, Algi, etc...

* Courant 2016 / during 2016



Exemple de coffret Optimum
pour ascenseur Hydraulique
Sample of Optimum box for
Hydraulic lift



AUTINOR

Faites croître votre business
Lift up your business



CONTRÔLEUR + HYDRAULIQUE

Controller + Hydraulic

iCan

Contrôleur / Controller

- Prise en compte des centrales Blain, Bücher, Algi, GMV, etc...
- Gestion des niveaux rapprochés
- iCom (Interface homme / machine multilingue)
- Sauvegarde des données via carte micro SD
- Enregistreur de données « boîte noire »
- Double accès sélectif
- Isonivelage portes ouvertes
- Gestion du dispositif anti-dérive
- Gestion des taquets
- Capteur O03-2 + bande et support
- Coffret Optimum L560 x H720 x P280
- Alimentation taquets / came / vannes
- Bornes 230V protégées ; tension de frein 48V ou 110V ou 180V
- Boîtier témoin de zone de porte
- Chargeur de batterie P409 (0,8Ah – 12 V) en armoire
- Taking into account of hydraulic power Blain, Bücher, Algi, GMV, etc...
- Management close levels
- iCom (Human / Machine multilingual interface)
- Backup data using micro SD card
- Data recorder "black box"
- Double selective access
- Door opening releveling
- Anti-drift device management
- Cleats management
- Sensor O03-2 + tape and support
- Optimum cabinet L560 x H720 x P280
- Power supply cleats / cam / valves
- Protected 230V terminals ; 48V or 110V or 180V voltage brake
- Door zone indicator housing
- Battery Charger P409 (0,8Ah - 12V) in cabinet

Communication / Communication

- Gestion multiplex intégrée et simplifiée
- Accès WEB
- Gestion du contrôle d'accès intégré
- Aide au dépannage
- Multiplex integrated and simplified management
- WEB access
- Integrated access control management
- Trouble shooting

Options / Options

- Prise en compte des centrales avec drive intégré
- Gestion des dispositifs Soft-Start
- Came ou taquet > 48VDC 5A sur demande
- Taking into account of hydraulic power with integrated drive
- Soft-Start devices management
- Cam or cleat > 48VDC 5A on request



Carte iCan / iCan board



iCom : Interface Homme / Machine

iCom : Human / Machine Interface

Commercial / Sales

+333 206 256 23

Service / Service

+333 206 256 44 / 55

Pièces détachées / Spare parts

+333 206 256 32

**DEPUIS
1967**



AUTINOR

29 rue des Marlières – 59710 AVELIN - FRANCE

Tel : +333 206 256 00 – Fax : +333 206 256 41

contact@autinor.com - www.autinor.com

